

A483 - Pneumatický paskovač na ocelovou pásku se sponami



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 25.0 a 32.0 mm tloušťka: 0.80 –1.00 mm
Váha:	18.0 kg bez závěsu, 19.5 kg se závěsem
Průměrná pevnost spoje:	ca. 75 %
Spony:	Překrývající se spony - přehled
Druh spoje:	dvojitý zářezový uzávěr
Pnutí pásky:	Tento nástroj je k dispozici ve 2 různých stupních pnutí pásky (viz. přehled) 4 různé závěsné třmeny jsou k dispozici. Musí být objednány separátně, viz
Zavěšení:	doplňky .

Výhody

- Nejodolnější paskovač tohoto druhu, vhodný pro nepřetržitý a směnný provoz a pro náročné operace s vysokou pracovní spolehlivostí
- Vysoce výkonný stroj s vynikajícím výkonem zejména v metalurgickém průmyslu.
- Dokonalý dvojitý zářezový uzávěr se provádí v jedné operaci
- Vkládání pásky do nástroje je velmi jednoduché - přívodové kolo se zvedá pneumaticky, žádný operátor není potřeba.
- K dispozici jsou čtyři různé závěsné držáky a což umožňuje namontovat nástroj do jakékoliv zavěšné pozice.

Přehled typů modelu A483

Číslo	Model	šířka mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.4730	A483/25/0.80-1.00/7.0/UNI	25	0.80-1.00	7000	1570
13.4710	A483/25/0.80-0.90/7.0/ULT	25	0.80-0.90	7000	1570
13.4770	A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI	32	0.80-1.00	7000	1570
13.4780	A483/32/0.80-1.00/9.0/UNI	32	0.80-1.00	9000	2020
13.4750	A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT	32	0.80-0.90	7000	1570
13.4760	A483/32/0.80-0.90/9.0/ULT	32	0.80-0.90	9000	2020

UNI = Standardní ocelová páska (*Uniflex*) do 850 N/mm²

ULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm² š

Doplňky

Číslo	Zavěšení	páskovací pozice		
		normální	vertiklaní	horizontální
A48.3401	normální zavěsní držák	*	*	*
A48.3406	zavěsní držák vpředu	○	*	○
A48.3413	zavěsní držák po straně	○	○	*
A48.3419	zavěsní držák universální	○	○	○
	(s integrovaným přívodem vzduchu)			

* = změna polohy zavěšení možná posunutím úchyty

○ = změna polohy zavěšení bez pohybu háku na kabel (velmi rychlé změny možné, ideální pro časté změny)

Doporučené spony

Šířka rozměr (š, d, t)

25 25 x 45 x 0.9

32 32 x 45 x 0.9