






Srovnání **FROMM** AP strojů

	AP200 	AP210 	AP250 	AP502 AP503 
Napájení	115 / 230 V	115 / 230 V	115 / 230 V	110 / 230 V
Kompresor	ne	ne	ne	Tlak vzduchu: 4-8 bar, hadice NW ϕ 10 potřeba vzduchu: max. 82 NI/min ,3,5 NL/cyklus
Váha	6 Kg	37 Kg	43 Kg	228 kg
Šířka filmu	210mm	210mm	210mm	420mm
Tloušťka filmu	25 - 30my	25 - 50 my	20 - 50 my	42 - 65 my
Kvalita filmu	PE	PE and PA	PE and PA	standartní, antistatický, vícevrstvý
Velikosti polštářů mm	200 x 65 200 x 135 200 x 200	200 x 110 200 x 150 200 x 200	200 x 120 200 x 150 200 x 180 200 x 200 200 x 250 200 x 300 200 x 400	14 programů 49 různých variací od 40mm po 160mm Nejmenší = 40x100mm Největší = 160x400mm
Obsah pro roli	Velikost polštářů Objem 25my/900m	Velikost polštářů Objem 25my/1000m Objem 35my/700m	Velikost polštářů Objem 25my/1000m Objem 35my/700m	v závislosti od zvoleného filmu a velikosti můžete vyrobit až 60 m3 polštářů
	200 x 65 3.2 m3 200 x 135 6.3 m3 200 x 200 6.5 m3	200 x 110 7.2 m3 4.7 m3 200 x 150 9.0 m3 6.0 m3 200 x 200 11.3 m3 7.5 m3	200 x 120 7.3m3 200 x 150 8.3 m3 5.8 m3 200 x 180 10.3m3 6.6m3 200 x 200 11.1m3 6.9 m3 200 x 250 11.2 m3 7.8 m3 200 x 300 12.0 m3 7.9 m3 200 x 400 13.4 m3 9.0 m3	 polštáře ze 2 svitků filmu
Rychlost za minutu	do 20m V závislosti na rychlosti motoru	Film 25my 5.20 - 7.80m Film 35 my 4.95 - 7.60m	Film 25my 5.20 - 6.75m Film 35 my 5.70 - 6.75m	závisí od velikosti , od 25 ks do 50 ks za minutu
Nastavitelná délka polštářů	Ne	Ano, s programem	Ano, s programem	Ano, s programem
Možnost odříznutí polštáře	Ne	Ne	Ano, s programem	Jen perforování
Perforovaný	Ano, každý druhý polštář	Ano, každý polštář	Ano, každý polštář	Ano, každý polštář