

## Ruční napínač A301 a uzavírací kleště A412 na ocelovou pásku

je určený na ploché předměty a balíky.

Napínací cívkový systém umožňuje neomezeně dlouhou napínací vzdálenost a zaručuje napnutí bez jakékoliv ztráty.

Pomocí uzavíracích kleští A412 se v jedné operaci vytvoří dvojitý zářezový uzávěr.

Ideálně zahnuté páky znemožňují sevření rukou a zaručují bezpečnou hospodářskou práci.



### Characteristika A301 – ruční napínač pro ploché předměty

Doporučené typy pásků	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.00 mm
Váha	3.5 kg
Spony	polovičně otevřené nebo se překrývající se spony, viz tabulka spony
Uzávěr	Separátní ruční pouzdrové uzavírací kleště model A412

### Výhody napínače A301

- Tento nástroj byl navržen pro ploché balíčky a předměty
- Napínací systém se zaváděcím kolem umožňuje neomezené navinutí pásku
- Pevné pnutí pásku bez ztráty napětí
- Dlouhá napínací rukojeť umožňuje vysoké a snadné napnutí pásku
- Vodítko pásku zabraňuje vysmeknutí pásku během pnutí

**Characteristika A412 – Puzdrové uzavírací kleště**

Doporučené typy pásků	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.00 mm
Váha	3.4 kg
Průměrná pevnost spony	ca. 75%
Typ spoje	dvojitý zářezový uzávěr
Spony	polovičně otevřené nebo se překrývající se spony, viz tabulka spony
Napínač	Separátní ruční napínač A301

**Výhody uzavíracích kleští A412**

- Bezpečný dvojitý zářezový uzávěr proveden jedním úderem
- Instalovaný bezpečnostní západka zaručuje perfektní spojení spony
- Speciálně tvarované uzavírací páky (zhnuté) zaručují bezpečnou a hospodánu práci (znemožňují sevření rukou).
- Odstup určuje pryžový váleček na nižší páce, umísťuje páku do správné polohy vůči sponě a umožňuje provést uzavírací proces oběma rukama

**Přehled typů modelu A301**

Číslo.	Model	Uniflex a Ultraflex	
		šířka pásku mm	tloušťka mm
13.1210	A301/19/0.50-1.00	19	0.50-1.00
13.1220	A301/25/0.50-1.00	25	0.50-1.00
13.1230	A301/32/0.50-1.00	32	0.50-1.00

**Přehled typů modelu A412**

Číslo.	Model	Šířka pásku mm	tloušťka mm	
			Uniflex	Ultraflex
13.3301	A412/19/0.63-1.00/UNI/0.80-1.00/ULT	19	0.63-1.00	0.80-1.00
13.3302	A412/19/0.63/ULT	19	-	0.63
13.3305	A412/25/0.80-0.90	25	0.80-0.90	0.80-0.90
13.3306	A412/25/1.00/UNI	25	1.00	-
13.3310	A412/32/0.80-0.90	32	0.80-0.90	0.80-0.90
13.3311	A412/32/1.00/UNI	32	1.00	-

 UNI = Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psi

 ULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi

**Doporučené spony**

Šířka mm	Rozměr (š, d, t)
19	19 x 45 x 0.9
25	25 x 45 x 0.9
32	32 x 45 x 0.9

 Pnucí síla sponového materiálu: 600 N/ mm<sup>2</sup>