

## A333 - Ručný páskovací stroj na oceľovú pásku bez spony



### Charakteristika

Odporúčané typy pásovk:	Štandardná oceľová páska (Uniflex) do 850 N/mm <sup>2</sup>
Rozmery pásky    šírka:	12.7 – 20.0 mm
hrúbka:	0.38 - 0.58 mm
Hmotnosti:	3.9 kg (Štandardná verzia), 4.3 kg (TW – verzia)
Priemerná pevnosť spony:	ca. 80 %
TW verzia:	otáčavý imbusový kľúč
Záves (Optional):	čap a guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie - musí byť zvlášť doobjednaná
	závesný strmeň pre vertikálne aplikácie – musí byť zvlášť doobjednaný

### Výhody

- Šikový ľahký ručný páskovací stroj na oceľovú pásku, spojenie bez spony, k páskovaniu plochých materiálov (tj. palety, balíky, debny, rôzne balíčky)
- Umožňuje veľmi jednoduchú a efektívnu prevádzku a prekonáva iné páskovacie stroje svojou mohutnosťou a vysokou spoľahlivosťou
- Spoj bez spony znižuje celkový náklad o cca 10 % nákladov (vďaka eliminácii spony)

**Prehľad typov modelov A333 a A333 / TW**

---

Číslo	Model	Uniflex max. 850 N/mm	
		Šírka mm	Hrúbka mm
13.2370	A333/12.7/0.38-0.58	12.7	0.38-0.58
13.2380	A333/13/0.38-0.58	13	0.38-0.58
13.2390	A333/16/0.38-0.58	16	0.38-0.58
13.2410	A333/19/0.38-0.58	19	0.38-0.58
13.2420	A333/20/0.38-0.58	20	0.38-0.58
13.2371	A333/12.7/0.38-0.58/TW	12.7	0.38-0.58
13.2381	A333/13/0.38-0.58/TW	13	0.38-0.58
13.2391	A333/16/0.38-0.58/TW	16	0.38-0.58
13.2411	A333/19/0.38-0.58/TW	19	0.38-0.58
13.2421	A333/20/0.38-0.58/TW	20	0.38-0.58

TW = otáčavý imbusový kľúč

**Doplňky**

---

- A33.4101 Čap pre horizontálne aplikácie  
(v kombinácii s grip ball N4. 1116)
- N4.1116 Guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie  
(v kombinácii s čapom A33.4101)
- A33.0113 Záves pre vertikálne aplikácie