

Ruční páskovací stroj bez spony



Carakteristika

Typy pásek:	Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi
Rozměry pásky šířka:	12.7 - 19.0 mm 0.50 – 0.58 mm
Hmotnost:	3.9 kg Normální verze 4.3 kg TW-verze
Průměrná pevnost spoje:	Ca. 80%
TW verze dostupná:	systém s napínacím momentovým klíčem
Zavěšení (volitelně):	Čep a držadlo pro horizontální aplikace, je třeba objednat Závěsný třmen pro vertikální aplikace, musí být objednán

Výhody

- Praktický, lehký, bez spony stroj na páskování plochých balíků (např. palety, balíky, bedny, krabice, různé balíky)
- Umožňuje velmi snadný a efektivní provoz a překonává jiné páskovače svoji odolností a vysokou spolehlivostí
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování cca. 10% - eliminace spon
- Díky své nízké váze 3,9 kg je velmi vhodný pro horizontální aplikace
- Konzistence spoje je velmi vysoká, a jako obecně platí, že je vyšší než u spojů používající separátní spony.

Přehled modelů A337

Číslo	Model	Ultraflex max. 1100 N/mm			
		šířka pásy		tloušťka pásy	
		mm	inch	mm	inch
13.2770	A335/12.7/0.50-0.58	12.7	1/2"	0.50-0.58	.020-.023
13.2780	A335/13/0.50-0.58	13		0.50-0.58	.020-.023
13.2790	A335/16/0.58	16	5/8"	0.50-0.58	.020-.023
13.2810	A335/19/0.58	19	3/4"	0.50-0.58	.020-.023

Přehled modelů A337 s napínacím momentovým klíčem

Číslo	Model	Ultraflex max. 1100 N/mm			
		šířka pásy		tloušťka pásy	
		mm	inch	mm	inch
13.2771	A335/12.7/0.50-0.58/TW	12.7	1/2"	0.50-0.58	.020-.023
13.2781	A335/13/0.50-0.58/TW	13		0.50-0.58	.020-.023
13.2791	A335/16/0.58/TW	16	5/8"	0.50-0.58	.020-.023
13.2811	A335/19/0.58/TW	19	3/4"	0.50-0.58	.020-.023

TW = systém s napínacím momentovým klíčem

Accessories

A33.4101	Čep pro horizontální aplikace (v kombinaci s koulovou rukojetí N4.1116)
N4.1116	Koulovou rukojeť pro horizontální aplikace (v kombinaci s čepem A33.4101)
A33.0113	závěs pro vertikální aplikace

FROMM Obalové systémy

web:	www.fromm-sk.sk	www.fromm-cz.cz
e-mail:	sk@fromm-pack.com	cz@fromm-pack.com
tel:	+421 34 772 3824	+420 533 199 729