

Ručný páskovací stroj bez spony



Charakteristika

Odporúčané typy pásovk:	Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi
Rozmery pásky šírka:	12.7 - 19.0 mm
	0.50 – 0.58 mm
Hmotnosť:	3.9 kg Normálna verzia
	4.3 kg TW- verzia
Priemerná pevnosť spoja:	Cca. 80%
TW verzia dostupná:	otáčavý imbusový kľúč
Zavesené (voliteľné):	čap a guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie - musí byť zvlášť
	závesný strmeň pre vertikálne aplikácie – musí byť zvlášť

Výhody

- Praktický, ľahký, bez spony stroj na páskovanie plochých balíkov (napr. palety, balíky, debny, krabice, rôzne balíky)
- Umožňuje veľmi jednoduchú a efektívnu prevádzku a prekonáva iné páskovacie stroje svojou odolnosťou a vysokou spoľahlivosťou
- Spoj bez spony znižuje celkové náklady na páskovanie cca. 10% - eliminácia spony
- Vďaka svojej nízkej váhe 3,9 kg je veľmi vhodný pre horizontálne aplikácie
- Konzistencia spoja je veľmi vysoká, a ako všeobecne platí, že je vyššia ako u spojov používajúcich spony.

Prehľad modelov A337

Číslo.	Model	Uniflex max. 850 N/mm	
		hrúbka mm	šírka mm
13.2770	A335/12.7/0.50-0.58	12.7	0.50-0.58
13.2780	A335/13/0.50-0.58	13	0.50-0.58
13.2790	A335/16/0.58	16	0.50-0.58
13.2810	A335/19/0.58	19	0.50-0.58

Prehľad modelov A337 s otáčavým imbusovým kľúčom

Číslo.	Model	Uniflex max. 850 N/mm	
		hrúbka mm	Šírka mm
13.2771	A335/12.7/0.50-0.58/TW	12.7	0.50-0.58
13.2781	A335/13/0.50-0.58/TW	13	0.50-0.58
13.2791	A335/16/0.58/TW	16	0.50-0.58
13.2811	A335/19/0.58/TW	19	0.50-0.58

TW = systém s otáčavým imbusovým kľúčom.

Doplňky

- A33.4101 Čap pre horizontálne aplikácie (v kombinácii s guľovou rukoväťou N4.1116)
N4.1116 Guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie (v kombinácii s čapom A33.4101)
A33.0113 Záves pre vertikálne aplikácie