

Ruční páskovací stroj bez spony s pojistným uzávěrem MicroLock™

Charakteristika

Typy pásek:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi	
Rozměry pásky	šířka:	9.5 - 20.0 mm
	tloušťka:	0.38 – 0.63 mm
Hmotnost:	4.45 kg	Normální verze
	4.7 kg	TW-verze
Uzávěr:	Fromm MicroLock™	
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %	
TW verze dostupná:	systém s napínacím momentovým klíčem	
Zavěšení (volitelně):	zavěšení pro vertikální a horizontální aplikace, musí být objednáno samostatně, rukojeť pro horizontální aplikace, je nutné objednat	

Výhody

- MicroLock™ pojistný uzávěr zaručuje maximální jistotu spoje proti uvolnění při páskování ocelovou páskou
- Nástroj zvládne stálý provoz a s vysokým pnutím ocelové pásky
- Nástroj zvládne páskování ocelovou páskou až do tloušťky 0,64 mm
- Díky speciálnímu napínacímu system (free wheeling) nenastává žádná ztráta pnutí pásku
- Uzavírací mechanismus je zcela krytý
- Nastavení řezu a hloubka uzávěru je jednoduchá
- Pohaněcí kolo a řezací zařízení jsou lehce vyměnitelné

Přehled modelů A337

Číslo	Model	šířka pásy		tloušťka pásy		kvalita
		mm	inch	mm	inch	
13.1850	A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1852	A337/9.5/0.38-0.50/ULT	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1860	A337/10/0.38-0.50/TW/UNI	10		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1862	A337/10/0.38-0.50/ULT	10		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1870	A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1872	A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI	12.7	1/2"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1874	A337/12.7/0.38-0.50/ULT	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1876	A337/12.7/0.51-0.63/ULT	12.7	1/2"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1880	A337/13/0.38-0.50/TW/UNI	13		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1882	A337/13/0.51-0.63/TW/UNI	13		0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1884	A337/13/0.38-0.50/ULT	13		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1886	A337/13/0.51-0.63/ULT	13		0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1890	A337/16/0.38-0.50/TW/UNI	16	5/8"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1892	A337/16/0.51-0.63/TW/UNI	16	5/8"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1894	A337/16/0.38-0.50/ULT	16	5/8"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1896	A337/16/0.51-0.63/ULT	16	5/8"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1910	A337/19/0.38-0.50/TW/UNI	19	3/4"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1912	A337/19/0.51-0.63/TW/UNI	19	3/4"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1914	A337/19/0.38-0.50/ULT	19	3/4"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1916	A337/19/0.51-0.63/ULT	19	3/4"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1920	A337/20/0.38-0.50/TW/UNI	20		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1922	A337/20/0.51-0.63/TW/UNI	20		0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1924	A337/20/0.38-0.50/ULT	20		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1926	A337/20/0.51-0.63/ULT	20		0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex

Uniflex = Standartní ocelová páska max. 850 N/mm²/ 123'000 psi

Ultraflex = vysoce pevná ocelová páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm²/ 160'000 psi



Přehled modelů A337 s napínacím momentovým klíčem

Číslo	Model	šířka pásy		tloušťka pásy		kvalita
		mm	inch	mm	inch	
13.1851	A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1853	A337/9.5/0.38-0.50/TW/ULT	9.5	3/8"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1861	A337/10/0.38-0.50/TW/UNI	10		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1863	A337/10/0.38-0.50/TW/ULT	10		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1871	A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1873	A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI	12.7	1/2"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1875	A337/12.7/0.38-0.50/TW/ULT	12.7	1/2"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1877	A337/12.7/0.51-0.63/TW/ULT	12.7	1/2"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1881	A337/13/0.38-0.50/TW/UNI	13		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1883	A337/13/0.51-0.63/TW/UNI	13		0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1885	A337/13/0.38-0.50/TW/ULT	13		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1887	A337/13/0.51-0.63/TW/ULT	13		0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1891	A337/16/0.38-0.50/TW/UNI	16	5/8"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1893	A337/16/0.51-0.63/TW/UNI	16	5/8"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1895	A337/16/0.38-0.50/TW/ULT	16	5/8"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1897	A337/16/0.51-0.63/TW/ULT	16	5/8"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1911	A337/19/0.38-0.50/TW/UNI	19	3/4"	0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1913	A337/19/0.51-0.63/TW/UNI	19	3/4"	0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1915	A337/19/0.38-0.50/TW/ULT	19	3/4"	0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1917	A337/19/0.51-0.63/TW/ULT	19	3/4"	0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex
13.1921	A337/20/0.38-0.50/TW/UNI	20		0.38-0.50	.015-.020	Uniflex
13.1923	A337/20/0.51-0.63/TW/UNI	20		0.51-0.63	.021-.025	Uniflex
13.1925	A337/20/0.38-0.50/TW/ULT	20		0.38-0.50	.015-.020	Ultraflex
13.1927	A337/20/0.51-0.63/TW/ULT	20		0.51-0.63	.021-.025	Ultraflex

TW = systém s napínacím momentovým klíčem

 Uniflex = standardní ocelová páska max. 850 N/mm²/ 123'000 psi

 Ultraflex = vysoce pevná ocelová páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm²/ 160'000 psi

Accessories

A33.0121 Zavěšení pro vertikální a horizontální aplikace

A33.0122 rukojeť pro horizontální aplikace

FROMM Obalové systémy

 web: www.fromm-sk.sk
www.fromm-cz.cz

 e-mail: sk@fromm-pack.com
cz@fromm-pack.com

tel: +421 34 772 3824

+420 533 199 729