

A337 - ručný páskovací stroj bez spony s poistným uzáverom MicroLock™**Charakteristika**

Typy pásk:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi
Rozmery pásky	šírka: 9.5 - 20.0 mm
	hrúbka: 0.38 – 0.63 mm
Hmotnosť:	4.45 kg Normálna verzia
	4.7 kg TW- verzia
Uzáver:	Fromm MicroLock™
Priemerná pevnosť spoja:	cca. 80 %
TW verzia dostupná:	system s napínacím momentovým kľúčom
Zavesené (voliteľné):	zavesenie pre vertikálne a horizontálne aplikácie- musí byť zvlášť doobjednaná rukoväť pre horizontálne aplikácie, je nutné objednať dodatočne

Výhody

- MicroLock™ poistný uzáver zaručuje maximálnu istotu spoja proti uvoľneniu pri páskovaní oceľovou páskou
- Nástroj zvládne stálu prevádzku a s vysokým pnutím oceľovej pásky
- Nástroj zvládne páskovanie oceľovou páskou až do hrúbky 0,64 mm
- Vďaka špeciálnemu napínaciu systému (free wheeling) nenastáva žiadna strata pnutia pásky
- Uzatvárací mechanizmus je krytý
- Nastavenie rezu a hĺbka uzáveru je jednoduchá
- Poháňacie kolo a rezacie zariadenie sú ľahko vymeniteľné

Prehľad modelov A337

Číslo	Model	šírka pásy mm	hrúbka pásy mm	kvalita
13.1850	A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI	9.5	0.38-0.50	Uniflex
13.1852	A337/9.5/0.38-0.50/ULT	9.5	0.38-0.50	Ultraflex
13.1860	A337/10/0.38-0.50/TW/UNI	10	0.38-0.50	Uniflex
13.1862	A337/10/0.38-0.50/ULT	10	0.38-0.50	Ultraflex
13.1870	A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI	12.7	0.38-0.50	Uniflex
13.1872	A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI	12.7	0.51-0.63	Uniflex
13.1874	A337/12.7/0.38-0.50/ULT	12.7	0.38-0.50	Ultraflex
13.1876	A337/12.7/0.51-0.63/ULT	12.7	0.51-0.63	Ultraflex
13.1880	A337/13/0.38-0.50/TW/UNI	13	0.38-0.50	Uniflex
13.1882	A337/13/0.51-0.63/TW/UNI	13	0.51-0.63	Uniflex
13.1884	A337/13/0.38-0.50/ULT	13	0.38-0.50	Ultraflex
13.1886	A337/13/0.51-0.63/ULT	13	0.51-0.63	Ultraflex
13.1890	A337/16/0.38-0.50/TW/UNI	16	0.38-0.50	Uniflex
13.1892	A337/16/0.51-0.63/TW/UNI	16	0.51-0.63	Uniflex
13.1894	A337/16/0.38-0.50/ULT	16	0.38-0.50	Ultraflex
13.1896	A337/16/0.51-0.63/ULT	16	0.51-0.63	Ultraflex
13.1910	A337/19/0.38-0.50/TW/UNI	19	0.38-0.50	Uniflex
13.1912	A337/19/0.51-0.63/TW/UNI	19	0.51-0.63	Uniflex
13.1914	A337/19/0.38-0.50/ULT	19	0.38-0.50	Ultraflex
13.1916	A337/19/0.51-0.63/ULT	19	0.51-0.63	Ultraflex
13.1920	A337/20/0.38-0.50/TW/UNI	20	0.38-0.50	Uniflex
13.1922	A337/20/0.51-0.63/TW/UNI	20	0.51-0.63	Uniflex
13.1924	A337/20/0.38-0.50/ULT	20	0.38-0.50	Ultraflex
13.1926	A337/20/0.51-0.63/ULT	20	0.51-0.63	Ultraflex

Uniflex = štandardná oceľová páska max. 850 N/mm² / 123'000 psi
 Ultraflex = vysoko pevná oceľová páska „HIGH TENSION“
 max. 1100 N/mm² / 160'000 psi



Prehľad modelov A337 s napínacím momentovým kľúčom

Číslo	Model	šírka pásky mm	hrúbka pásky mm	kvalita
13.1851	A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI	9.5	0.38-0.50	Uniflex
13.1853	A337/9.5/0.38-0.50/TW/ULT	9.5	0.38-0.50	Ultraflex
13.1861	A337/10/0.38-0.50/TW/UNI	10	0.38-0.50	Uniflex
13.1863	A337/10/0.38-0.50/TW/ULT	10	0.38-0.50	Ultraflex
13.1871	A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI	12.7	0.38-0.50	Uniflex
13.1873	A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI	12.7	0.51-0.63	Uniflex
13.1875	A337/12.7/0.38-0.50/TW/ULT	12.7	0.38-0.50	Ultraflex
13.1877	A337/12.7/0.51-0.63/TW/ULT	12.7	0.51-0.63	Ultraflex
13.1881	A337/13/0.38-0.50/TW/UNI	13	0.38-0.50	Uniflex
13.1883	A337/13/0.51-0.63/TW/UNI	13	0.51-0.63	Uniflex
13.1885	A337/13/0.38-0.50/TW/ULT	13	0.38-0.50	Ultraflex
13.1887	A337/13/0.51-0.63/TW/ULT	13	0.51-0.63	Ultraflex
13.1891	A337/16/0.38-0.50/TW/UNI	16	0.38-0.50	Uniflex
13.1893	A337/16/0.51-0.63/TW/UNI	16	0.51-0.63	Uniflex
13.1895	A337/16/0.38-0.50/TW/ULT	16	0.38-0.50	Ultraflex
13.1897	A337/16/0.51-0.63/TW/ULT	16	0.51-0.63	Ultraflex
13.1911	A337/19/0.38-0.50/TW/UNI	19	0.38-0.50	Uniflex
13.1913	A337/19/0.51-0.63/TW/UNI	19	0.51-0.63	Uniflex
13.1915	A337/19/0.38-0.50/TW/ULT	19	0.38-0.50	Ultraflex
13.1917	A337/19/0.51-0.63/TW/ULT	19	0.51-0.63	Ultraflex
13.1921	A337/20/0.38-0.50/TW/UNI	20	0.38-0.50	Uniflex
13.1923	A337/20/0.51-0.63/TW/UNI	20	0.51-0.63	Uniflex
13.1925	A337/20/0.38-0.50/TW/ULT	20	0.38-0.50	Ultraflex
13.1927	A337/20/0.51-0.63/TW/ULT	20	0.51-0.63	Ultraflex

TW = systém s napínacím momentovým kľúčom

Uniflex = štandardná oceľová páska max. 850 N/mm² / 123'000 psi

Ultraflex = vysoce pevná oceľová páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm² / 160'000 psi

Doplnky

A33.0121 Zavesenie pre vertikálnu a horizontálnu aplikáciu

A33.0122 rukoväť pre horizontálnu aplikáciu

FROMM**Obalové
systémy**www.fromm-sk.skwww.fromm-cz.czsk@fromm-pack.comcz@fromm-pack.com

+421 34 772 3824

+420 533 199 729