

**Ruční páskovací stroj bez spony s pojistným uzávěrem MicroLock™**

**Characteristika**

Typy pásek:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi	
Rozměry pásky	šířka:	12.7 - 19.0 mm
	tloušťka:	0.50 – 0.70 mm
Hmotnost:	5.7 kg	Normální verze
	5.9 kg	TW-verze
Uzávěr:	Fromm MicroLock™	
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %	
TW verze dostupná:	systém s napínacím momentovým klíčem	
Zavěšení (volitelně):	zavěšení pro vertikální a horizontální aplikace, musí být objednáno samostatně, rukojeť pro horizontální aplikace, je nutné objednat	

**Výhody**

- Speciální napínací systém umožňuje vysoké napnutí pásky až 5500 N s nízkým množstvím napínací síly - pouze 240 N .
- praktický nástroj na páskování plochých balíků (např. palety, balíky, přepravky, případy, různé obaly) bez spony.
- Umožňuje velmi snadný a efektivní provoz a vyniká nad jinými páskovači svoji odolností a vysokou spolehlivostí.
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% díky eliminaci výdajů za spony
- MicroLock™ systém (spoj bez spony) zaručuje maximální bezpečnost spoje ocelové pásky proti uvolnění

**Přehled modelů A338**

Číslo	Model	šířka mm	Uniflex tloušťka mm	Ultraflex tloušťka mm
13.2910	A338/12.7/0.50-0.64	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2911	A338/12.7/0.50-0.64/TW	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2915	A338/12.7/0.70/UNI	12.7	0.7	-
13.2916	A338/12.7/0.70/UNI/TW	12.7	0.7	-
13.2920	A338/13/0.50-0.64	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2921	A338/13/0.50-0.64/TW	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2925	A338/13/0.70/UNI	13	0.7	-
13.2926	A338/13/0.70/UNI/TW	13	0.7	-
13.2930	A338/16/0.50-0.64	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2931	A338/16/0.50-0.64/TW	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2935	A338/16/0.70/UNI	16	0.7	-
13.2936	A338/16/0.70/UNI/TW	16	0.7	-
13.2940	A338/19/0.50-0.64	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2941	A338/19/0.50-0.64/TW	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2945	A338/19/0.70/UNI	19	0.7	-
13.2946	A338/19/0.70/UNI/TW	19	0.7	-

**Přehled modelů A338 s Fromm MicroLock™ uzávěrem**

Číslo	Model	šířka mm	Uniflex tloušťka mm	Ultraflex tloušťka mm
13.2950	A338/12.7/0.50-0.64/ML	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2951	A338/12.7/0.50-0.64/ML /TW	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2955	A338/12.7/0.70/UNI/ML	12.7	0.7	-
13.2956	A338/12.7/0.70/UNI/ML /TW	12.7	0.7	-
13.2960	A338/13/0.50-0.64/ML	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2961	A338/13/0.50-0.64/ML /TW	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2965	A338/13/0.70/UNI/ML	13	0.7	-
13.2966	A338/13/0.70/UNI/ML /TW	13	0.7	-
13.2970	A338/16/0.50-0.64/ML	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2971	A338/16/0.50-0.64/ML /TW	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2975	A338/16/0.70/UNI/ML	16	0.7	-
13.2976	A338/16/0.70/UNI/ML /TW	16	0.7	-
13.2980	A338/19/0.50-0.64/ML	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2981	A338/19/0.50-0.64/ML /TW	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2985	A338/19/0.70/UNI/ML	19	0.7	-
13.2986	A338/19/0.70/UNI/ML /TW	19	0.7	-

Uniflex = standardní ocelová páska max. 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psi

Ultraflex = vysoce pevná ocelová páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi

TW = systém s napínacím momentovým klíčem

ML = MicroLock™

**Accessories**

- A33.5301 Zavěšení pro vertikální a horizontální aplikace  
A33.5307 rukojeť pro horizontální aplikace

**FROMM** | Obalové  
systémy

[www.fromm-sk.sk](http://www.fromm-sk.sk)
[www.fromm-cz.cz](http://www.fromm-cz.cz)
[sk@fromm-pack.com](mailto:sk@fromm-pack.com)
[cz@fromm-pack.com](mailto:cz@fromm-pack.com)

+421 34 772 3824

+420 533 199 729