

A3H - Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony

A3H může díky krátké základové desce páskovat menší balíčky. Vzhledem k malým rozměrům a nízké váze je vhodný pro širokou škálu aplikací. Je dodáván také s redukčním ventilem, který umožňuje plynulou regulaci vzduchového přívodu s různými napínacími stupni (2500 N a 4500 N).



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm ²
Rozměry pásky	šířka: 9.5 - 20.0 tloušťka: 0.38 – 0.60 mm
Váha:	8.5 a 8.9 kg se závěsem
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Pnutí pásku:	Tento nástroj je k dispozici dva různé stupně pnutí pásku, viz tabulka
Zavěšení:	Zavěšňí (volitelné)
	Závěsný třmen pro standardní aplikace je dodáván se strojem
	K dispozici jsou čtyři různé závěsné konzoly,
	třeba objednat zvlášť, viz příslušenství

Výhody

- Jednoduché ovládání - vhodné pro páskování plochých kusů
- Spolehlivý a robustní stroj
- Snadná údržba
- Pneumatická síla umožňuje rychlejší a vyšší pnutí pásku; současné založení obou pásků je snadné
- Pneumatické napínání zaručuje rovnoměrné napnutí všech použitých pásků
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% vzhledem k eliminaci spon
- Díky omezené velikosti základní desky mohou být bez problému páskovány malé předměty
- Nástroj je kompaktní a lehký, a proto je velmi vhodný pro širokou škálu aplikací

Přehled typů modelu A3H

	Model	Šířka pásu mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.6052	A3H/9.5/0.38-0.60/2.5	9.5	0.38-0.60	2500	170
13.6056	A3H/9.5/0.38-0.60/2.5/D	9.5	0.38-0.60	2500	170
13.6062	A3H/10/0.38-0.60/2.5	10	0.38-0.60	2500	170
13.6066	A3H/10/0.38-0.60/2.5/D	10	0.38-0.60	2500	170
13.6070	A3H/12.7/0.38-0.60/4.5	12.7	0.38-0.60	4500	100
13.6072	A3H/12.7/0.38-0.60/2.5	12.7	0.38-0.60	2500	170
13.6074	A3H/12.7/0.38-0.60/4.5/D	12.7	0.38-0.60	4500	100
13.6076	A3H/12.7/0.38-0.60/2.5/D	12.7	0.38-0.60	2500	170
13.6080	A3H/13/0.38-0.60/4.5	13	0.38-0.60	4500	100
13.6082	A3H/13/0.38-0.60/2.5	13	0.38-0.60	2500	170
13.6084	A3H/13/0.38-0.60/4.5/D	13	0.38-0.60	4500	100
13.6086	A3H/13/0.38-0.60/2.5/D	13	0.38-0.60	2500	170
13.6090	A3H/16/0.38-0.60/4.5	16	0.38-0.60	4500	100
13.6092	A3H/16/0.38-0.60/2.5	16	0.38-0.60	2500	170
13.6094	A3H/16/0.38-0.60/4.5/D	16	0.38-0.60	4500	100
13.6096	A3H/16/0.38-0.60/2.5/D	16	0.38-0.60	2500	170
13.6110	A3H/19/0.38-0.60/4.5	19	0.38-0.60	4500	100
13.6112	A3H/19/0.38-0.60/2.5	19	0.38-0.60	2500	170
13.6114	A3H/19/0.38-0.60/4.5/D	19	0.38-0.60	4500	100
13.6116	A3H/19/0.38-0.60/2.5/D	19	0.38-0.60	2500	170
13.6130	A3H/20/0.38-0.60/4.5	20	0.38-0.60	4500	100
13.6134	A3H/20/0.38-0.60/4.5/D	20	0.38-0.60	4500	100

Uniflex = Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psi
D = Uzavírací ventil (plynule nastavitelný tlak vzduchu)

Příslušenství

A3H.1811 Závěsný třmen pro standardní a horizontální aplikace
A3H.1812 Univerzální závěsný třmen pro standardní, horizontální a vertikální aplikace
(pro horizontální aplikace musí být pozice třmenu manuálně změněna)

FROMM Obalové systémy

web: www.fromm-sk.sk www.fromm-cz.cz
e-mail: sk@fromm-pack.com cz@fromm-pack.com
Tel: 00421 34 772 2824 00420 533 155 729