

## Pneumatický uzávírač

---



### Characteristika

---

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.00 mm
Váha:	4.2 kg
Průměrná pevnost spony:	ca . 75%
Spony:	překrývající se spony
Druh spoje:	dvojitý zářezový spoj
Napínání:	separátním napínačem model A452
Dvě různé provozní verze:	Verze N: rukojeť 90° k pásku ( normální) Verze P: rukojeť paralelně k pásku

### Výhody

---

- ✓ Pneumatický uzávírač může být lehce obsluhován jednou rukou
- ✓ Bezpečný dvojitý uzávěr se provádí v jednom úderu
- ✓ Bezpečnostní uzávírací mechanismus vylučuje špatné uzávěry zaviněné chybnou obsluhou nástroje ze strany uživatele
- ✓ Tento nástroj může být dodán s rukojetí v 90 ° úhlu k pásku (N-verze) nebo s rukojetí rovnoběžně s páskou (P-verze), uživatel může zvolit správný nástroj pro jeho aplikaci

**Přehled typů modelu A461 – Verze N – rukojeť 90° k pásce**

Číslo.	Model	Šířka pásku	Tloušťka	
		mm	Uniflex	Ultraflex
13.4310	A461/19/0.63-0.70/N	19	0.63-0.70	0.63-0.70
13.4312	A461/19/0.80-1.00/N	19	0.80-1.00	0.80-1.00
13.4410	A461/25/0.80-1.00UNI/0.80-0.90ULT/N	25	0.80-1.00	0.80-0.90
13.4510	A461/32/0.80-0.90/N	32	0.80-0.90	0.80-0.90
13.4512	A461/32/1.00UNI/N	32	1.00	-

UNI = Standardní ocelová páska (*Uniflex*) do 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psiULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (*Ultraflex*) do 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi**Přehled typů modelu A461 – Verze P – rukojeť paralelně s páskou**

Číslo.	Model	Šířka pásku	Tloušťka	
		mm	Uniflex	Ultraflex
13.4311	A461/19/0.63-0.70/P	19	0.63-0.70	0.63-0.70
13.4313	A461/19/0.80-1.00/P	19	0.80-1.00	0.80-1.00
13.4411	A461/25/0.80-1.00UNI/0.80-0.90ULT/P	25	0.80-1.00	0.80-0.90
13.4511	A461/32/0.80-0.90/P	32	0.80-0.90	0.80-0.90
13.4513	A461/32/1.00UNI/P	32	1	-

UNI = Standardní ocelová páska (*Uniflex*) do 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psiULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (*Ultraflex*) do 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi