

## Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, se sponou



### Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m <sup>2</sup>
Rozměry pásky	šířka: 10.0 - 19.0 tloušťka: 0.38 – 0.63 mm
Váha:	4.5 kg se závěsem 4.6 kg bez závěsu
Průměrná pevnost spony:	ca . 75%
Spony:	překrývající se spony
Druh spoje:	jednoduchý zářezový spoj
Napínání pásku:	dva různé stupně napínání, viz tabulka
Zavěšení (volitelný):	závěsný držák pro standardní a vertikální aplikace je dodáván se strojem, závěsný držák pro horizontální a vertikální aplikace; je třeba objednat zvlášť, viz příslušenství

### Výhody

- ✓ Velmi vhodné pro páskování tyčí, svazků, potrubí, cívek a zboží s malým povrchem
- ✓ Je-li použit pro stacionární provoz nástroj může být zavešen na balancer pomocí závěsného držáku (viz příslušenství)

**Přehled typů modelu A480**

Číslo.	Model	Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>			
		Šířka pásku mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.4050	A480/10/0.38-0.63/4.5	10	0.38-0.63	4500	100
13.4052	A480/10/0.38-0.63/2.5	10	0.38-0.63	2500	180
13.4070	A480/13/0.38-0.63/4.5	13	0.38-0.63	4500	100
13.4072	A480/13/0.38-0.63/2.5	13	0.38-0.63	2500	180
13.4090	A480/16/0.38-0.63/4.5	16	0.38-0.63	4500	100
13.4092	A480/16/0.38-0.63/2.5	16	0.38-0.63	2500	180
13.4110	A480/19/0.38-0.63/4.5	19	0.38-0.63	4500	100
13.4112	A480/19/0.38-0.63/2.5	19	0.38-0.63	2500	180

UNI = Standardní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm<sup>2</sup> / 123'000 psiULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm<sup>2</sup> / 160'000 psi**Příslušenství**

A48.1305 Závěsný třmen pro horizontální a vertikální aplikace

**Doporučené spony**

šířka mm	rozměr ( š , d, t) mm
16	16 x 22 x 0.6
19	19 x 22 x 0.6

Pnucí síla sponového materialu: 600 N/mm<sup>2</sup>**FROMM**Obalové  
systémy

www.fromm-sk.sk

www.fromm-cz.cz

sk@fromm-pack.com

cz@fromm-pack.com

+421 34 772 3824

+420 533 199 729