

A482 - Pneumatický páskovač na ocelovou pásku se sponami



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 19.0 mm tloušťka: 0.63 –0.90 mm
Váha:	6.5 kg bez závěsu, 7.0 kg se závěsem
Průměrná pevnost spoje:	ca. 75 %
Spony:	Překrývající se spony
Druh spoje:	dvojitý zářezový uzávěr
Pnutí pásky:	Tento nástroj je k dispozici ve 2 různých stupních pnutí pásky (viz. přehled)
Zavěšení:	Závěsný třmen je dodáván se strojem

Výhody

- Ideální vysoce výkonný páskovač na kovové výrobky, tj. cívky, náklady tyčí, potrubí, svazků a zakřiveného nebo nepravidelně tvarovaného zboží
- Dokonalý dvojitý zářezový uzávěr se provádí v jedné operaci a zaručuje pevnost 75%
- Nízká hmotnost nástroje umožňuje mobilní provoz bez závěsného systému

Přehled typů modelu A482**Standartní ocelová páska (*Uniflex*) do 850 N/mm²**

Číslo.	Model	Šířka pásku	tloušťka	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/s
13.4630	A482/19/0.70-.90/UNI/4.0	19	0.70-0.90	4000	125
13.4640	A482/19/0.70-.90/UNI/7.0	19	0.70-0.90	7000	70

Vysoce trvanlivá páska „*HIGH TENSION*“ (*Ultraflex*) do 1100 N/mm²

Číslo.	Model	Šířka pásku	tloušťka	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/s
13.4610	A482/19/0.63-.80/ULT/4.0	19	0.63-0.80	4000	125
13.4620	A482/19/0.80/ULT/7.0	19	0.8	7000	70

Doporučené spony

Šířka mm Rozměr (š, d, t) mm
19 19 x 45 x 0.9

Pevnost v tahu spon: 600 N/mm²