

P318 - akumulátorový páskovač na úzke plastové pásy



Charakteristika

Doporučené typy pások:	Polypropylén (PP) a Polyester (PET)
Rozmery pásky	šírka: 8.0 – 13.0 mm
	Hrúbka: 0.35 – 0.80 mm
Hmotnosť:	3.4 kg (vrátane batérie)
Veľkosť strojčeka s batériou:	d 330 x š 122 x v 130 mm
Spoj:	frikčný zvar
Pevnosť spoja:	cca. 75% (v závislosti na typu pásky)
Napínacia sila:	150–800 N (nastaviteľné)
Rýchlosť napínania:	150 - 300 mm / s
Predpisy:	Európske bezpečnostné predpisy EN 415-8
Batérie:	18 VDC/2.0 Ah Li-Ion
	18 VDC/4.0 Ah Li-Ion
Držiak na zavesenie:	voliteľný

Výhody

- V súlade s Európskymi bezpečnostnými predpismi EN 415-8
- Nový zosilnený 18V motor
- Batérie Li-Ion technologia
- Veľmi vysoká kapacita až 600 páskovacích cyklov na jedno nabitie (v závislosti na kvalite a rozmeru pásky)
- Ochrana akumulátora
- Jednoduché ovládanie jednou rukou
- Veľmi vysoká napínacia sila s nastaviteľnou rýchlosťou prnutia
- Napínacia sila a zvärací čas nastaviteľný

Prehľad modelov P318

Číslo	Model	Šírka pásy mm	Hrúbka pásy mm	Max. pnutie N	rychlosť pnutí mm/sec.
43.0822	P318/09/0.35-0.80/PET	9	0.35-0.80	800	150-300
43.0828	P318/12/0.35-0.80/PET	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0829	P318/12/0.35-0.80/PP	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0830	P318/13/0.35-0.80/PET	13	0.35-0.80	800	150-300
43.0831	P318/13/0.35-0.80/PP	13	0.35-0.80	800	150-300

Nabíjačky pre model P318

Číslo	Model	Druh	Napätie
N5.4443	štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz
N5.4447	štandardná nabíjačka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz
N5.4445	štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz

Batérie pre model P318

Číslo	Model	Pnutie	Sila
N5.4347	Accu Li-Ion	18VDC	2.0 Ah (Štandard)
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah

Doplňky

P32.0112	Štandardná konzola pre zavesenie
P32.0137	Závesný strmeň pre striedanie pozícií