

**P328 - Akumulátorový páskovací strojček na plastovú pásku**

---

**Charakteristika**

---

Doporučené typy pásek:	Polyester (PET) a Polypropylene (PP) hladká a embosovaná
Rozmery pásky: šírka	10.0 – 16.0 mm
hrúbka	0.40 – 1.05 mm
Hmotnosť vrátane batérie:	4.2 kg
Veľkosť strojčeka s batériou:	d 351 x š 134 x v 143 mm
Pevnosť spoja:	cca. 75% (závisí od kvality pásky)
Spoj:	frikčný zvar
Napínacia sila:	250 – 2600 N
Rýchlosť napínania:	67 – 124 mm/s
Napájanie :	Batéria Li-Ion 18VDC 4.0 Ah
Držiak na zavesenie	voliteľný

**Výhody**

---

- Vysoká ťahová sila až 2600N
- Ťahová sila a čas na zvarenie nastaviteľné jednoduchými ovládačmi
- Pre efektívnu činnosť sú strojčeky k dispozícii v dvoch verziách, poloautomatické a automatické (jedno tlačidlo)
- Striedavý motor - menej náročný na údržbu a dlhšia životnosť
- Zdokonalená základová doska a riadenie - jednoduchšie odobratie strojčeka od pásky
- Žiadne výkyvy pnutia – jednoduchšie odobratie strojčeka z balíkov s malým povrchom
- Monitorovanie teploty motoru pre ochranu pred prehriatím
- Počítač cyklov v cene (nutný špeciálny snímač)
- Batéria je dobre chránená
- Indikátor nabitia batérie je súčasťou strojčeka
- Jednoduché ovládanie jednou rukou
- Strojček je plne krytý pre ochranu prstov
- Voliteľné: chladiaci ventilátor motoru k zníženiu rizika prehriatia

**Tabuľka Typov P328**

Číslo	Model	Šírka pásky mm	Hrúbka pásky mm	Max. napnutie N	Rýchlosť pnutia mm/s
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16.0	0.65-1.05	2600	67-124

**A = Automatický model (jedno tlačidlo)**

**Nabíjačka pre model P328**

Číslo	Model	Typ nabíjačky	Napätie	Krajina
N5.4443	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Štandardná nabíjačka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adaptér N52.2102 nutný

**Možnosti batérií pre model P328**

Číslo	Model	Napätie	Síla	Čas nabíjania
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	cca. 80 min.

**Doplňky**

---

P32.0223	Držiak na zavesenie
P32.0224	Ochranná doska (kovová) pre drsné a tvrdé povrchy
P33.0225	Ochranná doska (plast) k ochrane celej spodnej časti
P32.0228	Chladiaci ventilátor motoru
N7.5154	Snímač k počítacu cyklov