

Universální páskovač na PET a PP páskování

Vynikající mechanické vlastnosti polyesterových pásek umožňují náhradu tradiční ocelové pásky, to znamená snížení nákladů (ca. 30%) a zvýšení bezpečnosti.

PET vázací páska může díky pružnosti absorbovat vysoké šoky během přepravy a při manipulaci zboží. S Fromm páskovačem P355 mohou být použity pásy do šířky 16.0 mm a tloušťky 1.05 mm.

Jistota uzávěrů zaručena v závislosti na kvalitě pásky.

Pnutí pásky dosáhne až 2100 N.



Characteristika

Typy pásek:		Polyester (PET) a polypropylen (PP)
Rozměry pásky	šířka:	10.0 – 16.0 mm
	tloušťka:	0.40 – 1.05 mm
Hmotnost:		4.7 kg
Velikost páskovače	bez závěsu:	d 305 x š 104 x v 151 mm
	se závěsem:	d 356 x š 104 x v 252 mm
Průměrná pevnost spoje:		ca. 75% (v závislosti na kvalitě pásky)
Spoj:		frikční svar
Napínací síla:		400 – 2100 N (nastavitelná)
Rychlost napínání:		ca. 250 mm / s (v závislosti na kvalitě pásky)
Max. tlak vzduchu:		6.0 bar / 87 psi
Spotřeba vzduchu	napínání:	8 N / sec
	uzávěr:	4-20 N / sec

Závěsný držák je dodán se strojem

Výhody

- Jednoduché zavedení pásku – oba pásy jsou vloženy společně
- Čas k vytvoření uzávěru, napnutí pásku a napínací rychlosti jsou nastavitelné – což zaručuje vysokou účinnost uzávěru a správné napnutí pásku. Výsledkem je dokonale zabezpečené zboží
- Tloušťka pásku je nastavitelná, což umožňuje individuální nastavení pro konkrétní kvalitu použitého pásku
- Pneumaticky poháněný, velmi spolehlivá a snadná údržba
- Stlačený vzduch lze připojit ke stroji buď nahoře na krytu nebo v zadní části hlavní rukojeti
- Vhodný pro rozmanité aplikace díky použití univerzálního zavěšovacího držáku - k dispozici jako příslušenství
- Balíčky s drsným a tvrdým povrchem - k dispozici je spodní ochranná deska jako příslušenství
- Tento nástroj je ideální pro širokou škálu vertikálních a horizontálních páskovacích poloh.
Vhodný pro téměř všechny aplikace v různých průmyslových odvětvích.

Přehled modelů P355

Číslo		šířka pásky	tloušťka pásky	max. napnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/sec.
49.0301	P355/10/0.64	10	0.40-0.64	2100	250
49.0302	P355/10/1.05	10	0.65-1.05	2100	250
49.0311	P355/11.1/0.64	11.1	0.40-0.64	2100	250
49.0312	P355/11.1/1.05	11.1	0.65-1.05	2100	250
49.0321	P355/12/0.64	12	0.40-0.64	2100	250
49.0322	P355/12/1.05	12	0.65-1.05	2100	250
49.0323	P355/12.7/0.64	12.7	0.40-0.64	2100	250
49.0324	P355/12.7/1.05	12.7	0.65-1.05	2100	250
49.0331	P355/13/0.64	13	0.40-0.64	2100	250
49.0332	P355/13/1.05	13	0.65-1.05	2100	250
49.0351	P355/15/0.64	15	0.40-0.64	2100	250
49.0352	P355/15/1.05	15	0.65-1.05	2100	250
49.0353	P355/15.5/0.64	15.5	0.40-0.64	2100	250
49.0354	P355/15.5/1.05	15.5	0.65-1.05	2100	250
49.0361	P355/16/0.64	16	0.40-0.64	2100	250
49.0362	P355/16/1.05	16	0.65-1.05	2100	250

Příslušenství

- P32.0111 spodní ochranná deska
- P35.0125 univerzální zavěšovací držák pro svislé stejně jako vodorovné páskovací polohy

FROMM obalové systémy

www.fromm-sk.sk

www.fromm-cz.cz

sk@fromm-pack.com

cz@fromm-pack.com

+ 421 34 772 3824

+ 420 533 199 729