

## Univerzální pneumatický páskovač na PET pásku

Výkonný pneumatický páskovač P356 je vhodný pro použití v kombinaci s polo-automatickými zaváděcími stanicemi a pro stacionární páskování.

Osvědčená a robustní konstrukce strojů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách, ve všech průmyslových odvětvích.

FROMM pneumatické páskovače, v kombinaci s moderní FROMM STARstrap™ páskou umožňují nahradit tradiční ocelové pásky i v případě přepravy a zajištění těžkého zboží. Z této náhrady resultují většinou značné finanční úspory. PET vázací páska má díky pružnosti vysokou schopnost absorpce nárazových šoků během přepravy a manipulace zboží.

S Fromm P356 páskovačem může být použita plastová páska do šířky 19.0 mm a tloušťky 1.35 mm.

Jistota uzávěrů zaručena v závislosti na kvalitě pásky. Pnutí pásky dosáhne až 3700 N.

**P356 je vhodný jen pro Polyester (PET) páskování.**



## Charakteristika

Typy pásek:	Polyester (PET)	
Rozměry pásky	šířka:	16.0 – 19.0 mm
	tloušťka:	0.40 – 1.35 mm
Hmotnost:	5.4 kg	
Velikost páskovače:	D 335 x Š 107 x V 137 mm	
Průměrná pevnost spoje:	ca. 75% (v závislosti na kvalitě pásky)	
Spoj:	frikční svar	
Napínací síla:	800 – 3700 N (nastavitelná)	
Rychlost napínání:	ca. 250 mm/s	
Max. tlak vzduchu:	6.0 bar / 87 psi	

Závěsný držák dodán se strojem

**Datasheet P356**

Univerzální pneumatický páskovač na PET pásku

**Výhody**

- Jednoduché zavedení pásku – oba pásy jsou vloženy společně
- Čas k vytvoření uzávěru, napnutí pásku a napínací rychlosti jsou nastavitelné – což zaručuje vysokou účinnost uzávěru a správné napnutí pásku. Výsledkem je dokonale zabezpečené zboží
- Tloušťka pásku je nastavitelná, což umožňuje individuální nastavení pro konkrétní kvalitu použitého pásku
- Pneumaticky poháněný, velmi spolehlivá a snadná údržba
- Stlačený vzduch lze připojit ke stroji buď nahoře na krytu nebo v zadní části hlavní rukojeti
- Vhodná pro rozmanité aplikace díky použití univerzálního zavěšovacího držáku - k dispozici jako příslušenství
- Balíčky s drsným a tvrdým povrchem - k dispozici je spodní ochranná deska jako příslušenství
- Tento nástroj je ideální pro širokou škálu vertikálních a horizontálních páskovacích poloh.  
Vhodný pro téměř všechny aplikace v různých průmyslových odvětvích.

**Chart of types model P356**

Číslo		šířka pásky	tloušťka pásky	max. napnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/sec.
49.0363	P356/16/0.65-1.05	16	0.65-1.05	3700	160
49.0364	P356/16/1.06-1.35	16	1.06-1.35	3700	160
49.0373	P356/19/0.40-0.64	19	0.40-0.64	3700	160
49.0374	P356/19/0.65-1.05	19	0.65-1.05	3700	160
49.0375	P356/19/1.06-1.35	19	1.06-1.35	3700	160

**Accessories**

- P35.0148      spodní ochranná deska  
19.9421      Tool promotional case for P355 / P356