

Pneumatický páskovač na PET pásku bez spony pro náročné aplikace**Charakteristika**

| | |
|--------------------------------|---|
| Typy pásky: | Polyester (PET) hladká nebo embosovaná |
| Rozměry pásky: šířka | 19.0 – 32.0 mm |
| tloušťka | 0.60 – 1.53 mm |
| Váha včetně závěsu: | 8.9 kg |
| Velikost páskovače se závěsem: | d. 446 x š. 176 x v. 239 mm |
| Průměrná pevnost spoje: | více než 75% (v závislosti na kvalitě pásky) |
| Spoj: | frikční svar |
| Napínací síla: | 2200 - 3500 N (nastavitelné) nebo 4000 – 7000 N (nastavitelné) |
| Rychlost napínání: | 120 mm/s nebo 60 mm/s |
| Max. tlak vzduchu: | 6.0 bar |

Závěsný držák dodáván se strojem

Výhody

- Jedinečný páskovač na plastovou pásku na trhu
- Páskovač lze použít v provozním režimu se dvěma tlačítky (manuální), nebo v provozním režimu s jedním tlačítkem (poloautomatický), nastavitelné otáčením nastavovacího šroubu.
- Vysoká pnutí síla až 7000N
- Ideální pro náročné aplikace s rozměrem pásky 19 - 32 mm a tloušťkou do 1,53 mm
- Pneumaticky poháněný, spolehlivý a snadný k údržbě
- Napnutí pásky lze individuálně nastavit pomocí nastavovacího systému - tedy zboží je perfektně zajištěno dokonale napnutou páskou.
- Čas svařování je nastavován individuálně pro konkrétní kvalitu pásky a tloušťku pásky – vysoká pevnost spoje je zajištěna

Přehled typů modelu P359

| Číslo | Model | šířka pásky | tloušťka pásky | max. napnutí | rychlost pnutí |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | mm | mm | N | mm / sec |
| 49.0503 | P359/19/0.80-1.53/3.5 | 19 | 0.80-1.53 | 3500 | 120 |
| 49.0504 | P359/19/0.80-1.53/7.0 | 19 | 0.80-1.53 | 7000 | 60 |
| 49.0511 | P359/25/0.60-0.79/3.5 | 25 | 0.60-0.79 | 3500 | 120 |
| 49.0512 | P359/25/0.60-0.79/7.0 | 25 | 0.60-0.79 | 7000 | 60 |
| 49.0513 | P359/25/0.80-1.35/3.5 | 25 | 0.80-1.35 | 3500 | 120 |
| 49.0514 | P359/25/0.80-1.35/7.0 | 25 | 0.80-1.35 | 7000 | 60 |
| 49.0521 | P359/32/0.60-0.79/3.5 | 32 | 0.60-0.79 | 3500 | 120 |
| 49.0522 | P359/32/0.60-0.79/7.0 | 32 | 0.60-0.79 | 7000 | 60 |
| 49.0523 | P359/32/0.80-1.35/3.5 | 32 | 0.80-1.35 | 3500 | 120 |
| 49.0524 | P359/32/0.80-1.35/7.0 | 32 | 0.80-1.35 | 7000 | 60 |